

## 2.0 Utbytesintervall, kylvästkebyte och kylvätskekontroll, avfallshantering, rengöring av kylsystemet

### Utbytesintervall, kylvätskebyte och kylvätskekontroll

Regelbunden kontroll av kylvätskans sammansättning inom ramen för inspektion I och II. På grund av avtagande korrosionsskyddseffekt ska man noga iaktta utbytesintervallet på 4 år ( 3 år för M-Power-bilar). Före vintern skall man kontrollera frostskyddsmedlets koncentration. Kontroll av sammansättningen är också nödvändig efter en kylvätskekomplettering.

Vid inställning och kontroll av koncentrationen behövs en areometerspindel (frostskyddsprovare).

Det är tillåtet att blanda de godkända medlen med varandra.

### Den tekniska vidareutvecklingen har möjliggjort att kylvätskan inte behöver bytas i nedan listade bilar.

- E65 från och med 09/2003
- E85 från och med lanseringen
- CBS-bilar fr o m 9/2003
- SIA-bilar med bensinmotorer från och med 03/2003
- SIA-bilar med dieselmotorer från och med 09/2003
- M-bilar från och med 09/2003

### Avfallshantering

Vid avfallshantering av kylmedel skall man beakta tillverkarens säkerhetsdatablad angående frost- och korrosionsskyddsmedel resp de lagstadgade föreskrifterna i de enskilda länderna.

### Rengöring av kylsystemet

Vid en förorening av kylsystemet, exempelvis genom oljerester, kan man rengöra med ett lämpligt rengöringsmedel.

12/2005